



ПЛИТЫ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ СТАНДАРТ

РАЗМЕР 600 x 300 x 100 мм

СТО 52983495-001-2017

Плиты пазогребневые (ПГП) применяются для возведения межкомнатных и межквартирных перегородок – двойных, с воздушным зазором или с использованием теплоизоляции в межплитном пространстве в помещениях с влажностью до 60% гражданских и промышленных зданий. Гипсовые плиты устойчивы к гнили, плесени и насекомым, отлично регулируют влажность в помещениях. Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций. Обладают способностью регулировать температурно-влажностный режим в помещении, являются диэлектриком.



Являются абсолютно огнестойким и негорючим материалом.



Не требуется дополнительное оштукатуривание. Поверхность готова под покраску, оклейку обоями или декоративную штукатурку.



Не содержит токсичных и вредных компонентов, не имеет запаха.



Необходимый инструмент: уровень, резиновый молоток, правило, шпатель широкий (20-30 см), рубанок обдирочный, ножовка и ручной бороздодел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТНЫЕ	ВЛАГОСТОЙКИЕ
Плотность, не более ($\text{кг}/\text{м}^3$)	1200	1200
Отпускная влажность, не более (%)	12	8
Предел прочности при сжатии, не менее (МПа)	5	5
Предел прочности при изгибе, не менее (МПа)	2,4	2,4
Водопоглощение, не более (%)	35	5
Коэффициент теплопроводимости ($\text{Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$)	0,29	0,29
Индекс звукоизоляции воздушного шума ($R_w, \text{дБ}$)	47	47
Огнестойкость	НГ	НГ
Цвет	белый	зеленый
Вес (кг)	20	20
Размер (мм)	600x300x100	600x300x100
Гарантийный срок (месяц)	12	12

Для монтажа пазогребневых плит рекомендуется использовать клей BARKRAFT FIXATOR.