



Клей контактный для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ

Контракт №ЛР26/2015 от 15.09.2015

Контактный клей для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ



Описание продукции:

Высококачественный однокомпонентный контактный клей для приклейки кровельных изоляционных материалов к вертикальным поверхностям. Основан на нитрильной резине и синтетических смолах. Предназначен для ручного нанесения. Обладает высокой адгезией к большинству типов оснований.

Область применения:

Контактный Клей ТехноНИКОЛЬ применяется для приклеивания ПВХ мембран LOGICROOF и ECOPLAST без флисовой подложки к вертикальным поверхностям различных кровельных конструкций (к парапетным стенам, трубам, вентилятам и т.д.), выполненных из металла, дерева, бетона, камня и других материалов.

Контактный клей не применяется для проклейки швов ПВХ мембран, а также для сплошной приклейки ПВХ мембран к горизонтальным поверхностям оснований!

Расход – 0,25 л на 1 м².

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	-	бесцветная жидкость	по спецификации изготовителя
Температура нанесения	°С	от +5 до +30	-
Температура эксплуатации	°С	от -40 до +80	-

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка:

Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Металлические вёдра объёмом 5 л.