



## Лента самоклеящаяся «PLANTERBAND DUO»

СТО 72746455-3.1.6-2014

Самоклеящаяся двухсторонняя герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента



### Описание продукции:

**PLANTERBAND DUO** - это двухсторонняя самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента.

**PLANTERBAND DUO** получают путем одностороннего нанесения на антиадгезионную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок. В качестве защитного слоя используют полимерную пленку.

### Область применения:

Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов профилированных мембран PLANTER марок: Extra; Standard; Eco; Geo; Extra-Geo.

Крепление профилированных мембран PLANTER к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции.

### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя                                   | Ед. изм. | Критерий               | Значение   | Метод испытания                     |
|---|----------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| Толщина   | мм       | 0,1                    | 1,5        | ГОСТ 2678-94                        |
| Масса 1 м <sup>2</sup>                                    | кг       | ±0,25                  | 1,5        | ГОСТ 2678-94                        |
| Водопоглощение в течении 24 ч, не более                   | %        | не более               | 1,0        | ГОСТ 2678-94                        |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм                     | °С       | не выше                | -25        | ГОСТ 2678-94                        |
| Температура размягчения вяжущего, не менее                | °С       | не менее               | 95         | ГОСТ 2678-94                        |
| Прочность сцепления, не менее:<br>с бетоном<br>с металлом | МПа      | не менее               | 0,2<br>0,2 | Методика СТО<br>72746455-3.1.6-2014 |
| Тип защитного покрытия:                                   |          |                        |            |                                     |
| верх  |          | антиадгезионная пленка | -          | -                                   |
| низ   |          |                        |            |                                     |

### Геометрические параметры:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
|-------------------------|---------------|----------|
| Длина                   | м             | 10       |
| Ширина                  | см            | 5        |

### Производство работ:

Согласно инструкции по применению, приведенной на упаковке. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.

### Хранение:

Самоклеящиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

### Транспортировка:

Транспортирование самоклеящихся лент следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается транспортирование поддонов с материалами в 2 ряда по высоте при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.

### Сведения об упаковке:

Индивидуальная упаковка, картонная коробка.