



Крепёж PLANTER Кгер для фиксации мембраны PLANTER и плит XPS

Крепёж PLANTER Кгер изготавливается из высококачественного полимера с повышенной прочностью и морозостойкостью № ЛР19/2015 от 25.06.2015 г.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Крепёж PLANTER Кгер изготавливается из полиэтилена низкого давления. Крепеж представляет собой шип с зубцами для фиксации в материале и плоскую площадку с приклеиваемым слоем, который защищён легко снимающейся силиконизированной плёнкой.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Крепёж PLANTER Кгер применяется для временной фиксации теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола и профилированных мембран PLANTER к различным поверхностям, например, битумной или битумно-полимерной гидроизоляции в системах изоляции фундаментов. При производстве работ по утеплению фундаментов рекомендуется произвести обратную засыпку в течение 3-5 дней. Монтаж крепежа PLANTER Кгер производить при температурах не ниже +10 0С.

Расход крепежа:

- для фиксации экструзионного пенополистирола – 4 шт/м²;
- для фиксации профилированных мембран – 4 шт/м².

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Материал	-	-	полиэтилен низкого давления	-
Средний вес изделия	г	не более	5	ГОСТ 15139-69
Ширина плоской части	мм	±2	40	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Длина плоской части	мм	±2	40	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Длина шипа	мм	±2	40	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Цвет	-	-	оранжевый	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER;](#)
- [Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER;](#)
- [СТО 72746455-4.2.2-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов»;](#)
- [Инструкции по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

ХРАНЕНИЕ:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Крепежи PLANTER Кгер упаковываются в коробки по 150 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 22.21

ТН ВЭД: 3925 90 800 9

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

